

**KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY  
PRZY UL BIESZCZADZKIEJ W LESKU**

**PŁYWALNIA**

**WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,  
DROGI, PARKINGI, BOISKA I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA**

**TOM I ZAGOSPODAROWANIE TERENU**

**ZESZYT V- SIECI ELEKTROENERGETYCZNE  
I OŚWIETLENIE TERENU**

**WYKAZ MATERIAŁÓW TABLICY**

Gabaryty i dane zestawu podano na przykładzie obudowy termoutwardzalnej  
INCOBEX Bielsko Biała zabudowanej na fundamencie

Lp.	Ozn. w proj.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Uwagi
1.	TO	Obudowa z tworzywa termoutwardzalnego 1-drzwiczkowa, o stopniu ochrony IP44, klasa ochronności II, z zamkiem na wkładkę patentową oraz kłódkę, szerokości 265, wysokości 880, głębokość 250	kpl.	1	Typ ST 26x88 nr 01030 zamek nr 10011
2.	jw.	Obudowa z tworzywa termoutwardzalnego z drzwiczkami 2-skrzydłowymi, o stopniu ochrony IP44, klasa ochronności II, z zamkiem na wkładkę patentową oraz kłódkę, szerokości 800, wysokości 880, głębokość 250	kpl.	1	Typ ST 80x88 nr 01260 zamek nr 10011
3.	jw.	Fundament pod obudowę szerokości 260, typu FT-26	kpl.	1	nr 01410
4.	jw.	Fundament pod obudowę szerokości 800, typu FT-80	kpl.	1	nr 01450
5.	jw.	Kątownik uchwyty kablowych do fundamentu FT-26	szt.	1	Typ KU-26 Nr 10030
6.	jw.	Kątownik uchwyty kablowych do fundamentu FT-80	szt.	1	Typ KU-80 Nr 10034
7.	jw.	Uchwyt kablowy do kabla do 4x50 mm <sup>2</sup>	szt.	9	Typ UKU-3 Nr 10040
8.	jw.	Uchwyt kablowy do kabla do 4x240 mm <sup>2</sup>	szt.	1	Typ UKU-7 Nr 10042
9.	jw.	Wspornik montażowy do obudowy wysokości 880 mm,	kpl.	4	Typu 2xWM-44 nr 10182
10.	jw.	Bok kanału montażowego o wysokości 350 mm	szt.	6	Typu BKM-35 nr 10192
11.	jw.	Płyta montażowa izolacyjna gr.4 mm do obudowy szerokości 265 mm, wysokości 440	szt.	1	Typ PM-22x42 nr 10250
12.	jw.	Tablica licznikowa 3f	szt.	1	
13.	jw.	Maskownica do aparatów modułowych moduł rozstawu 800mm	kpl	4	
14.	jw.	Szyna montażowa TH-35	m	3,2	
15.	FG	Rozłącznik bezpiecznikowy 3-biegunowy 160A, do montażu na płycie, typu RBK-00	szt	1	Aparator Toruń
16.	XN	Blok rozdzielczy 1-biegunowy przelotowy 16-120 mm <sup>2</sup> AL/ 16-70 mm <sup>2</sup> Cu	szt	1	Legrand Nr 0374 80
17.	PEN, N	Szyna miedziana P 25x4 dł. 990 mm	szt	2	Legrand Nr 0374 38

Lp.	Ozn. w proj.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Uwagi
18.	jw.	Wspornik 1-bieg. do szyny 25×4	szt.	6	Legrand nr 0373 37
19.	F1-F9	Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami, 1-biegunowy, prąd znamionowy 35A, typu R 301 35	szt.	27	Legrand nr 6066 07
20.	XG	Szyna łączeniowa grzebieniowa o przekroju 16 mm <sup>2</sup> , 3-biegunowa do 36 modułów 1,5×17,5 mm	szt.	1	Legrand nr 0049 87
21.	K	Stycznik 100A, do montażu na szynie TH-35, 4Z, z cewką 230V (6 modułów), typu SM 310 230-4z	szt.	1	Legrand nr 0040 99
22.	S	Rozłącznik izolacyjny trójbiegunowy, 100A, typu FR 303 100A	szt.	1	Legrand nr 0043 54
23.	F12	Wyłącznik instalacyjny jednobiegunowy. charakterystyka B, prąd znam. 6A, typ S 301 B6, 6 kA	szt.	1	Legrand nr 6055 06
24.	F11	Wyłącznik instalacyjny jednobiegunowy. charakterystyka B, prąd znam. 16A, typ S 301 B16, 6 kA	szt.	1	Legrand nr 6055 10
25.	X11	Gniazdo wtyczkowe modułowe, 16A, 2P+z, 230V, do montażu na szynie TH-35	szt.	1	Legrand nr 0042 80
26.	B	Cyfrowy programator astronomiczny (sterownik oświetlenia zewnętrznego) typu CPA 3.1	kpl.	1	Rabbit s.c. Wrocław
27.	S1	Przełącznik krzywkowy 10A, 1-biegunowy, 3-położeniowy z pozycją „0” (0-1-2-3), do montażu na szynie 35, typu 4G10-108-U S18	szt.	1	Apator Toruń
28.	S2	Przełącznik krzywkowy 10A, 2-biegunowy, 3-położeniowy z pozycją „0” (0-1-2-3), do montażu na szynie 35, typu 4G10-124-U S18	szt.	1	jw.
29.	K1	Przełącznik pomocniczy na prąd przemieniny, napięciowy, w obudowie, na napięcie 220V, 3 styki przełączne, typu R 15-2013-23-5230-WT	szt.	1	„Relpol” S.A. Żary
30.	jw.	Gniazdo wtykowe z zaciskami śrubowymi do przełącznika R15/3p, do mocowania na listwie, typu GZU-11/adapter	szt.	1	jw.
31.	jw.	Obejma sprężynowa GZU 1052	szt.	1	jw.
32.	XS	Złączka gwintowa jednotorowa, do 6 mm <sup>2</sup> , typ VS6 PA	szt.	6	ETI Polam nr 1190070
33.	X1-X9	Złączka jednotorowa gwintowa do przewodów o przekroju do 70 mm <sup>2</sup> , do mocowania zatraskowego na szynie TH-35, typu VS70 PA	szt.	27	ETI Polam nr 11900190
34.	XG	Złączka jednotorowa gwintowa do przewodów o przekroju do 240 mm <sup>2</sup> , do mocowania zatraskowego na szynie TH-35, typu VSU 240	szt.	4	ETI Polam nr 11900650
35.	XS	Płytki skrajna KP16 PA	szt.	2	ETI Polam nr 11901020
36.	X1-X9	Płytki skrajna KP70 PA	szt.	2	ETI Polam nr 11901000
37.	X1-X9	Płytki skrajna KPVSU	szt.	2	ETI Polam nr 11901100
38.		Trzymacz złączek typu PKPA	szt.	6	ETI Polam nr 11906040
39.		Przewód izolowany 1-żyłowy LgY 1,5 mm <sup>2</sup>	m.	3	
40.		Przewód izolowany 1-żyłowy LgY 16 mm <sup>2</sup>	m.	14	