

**KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY
PRZY UL BIESZCZADZKIEJ W LESKU**

PŁYWALNIA

**WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
DROGI, PARKINGI, BOISKA I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA**

TOM IV INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SŁABOPRĄDOWE

ZESZYT 1- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TABLICA WENTYLACJI TW - WYKAZ MATERIAŁÓW TABLICY
(gabaryty i charakterystykę tablicy podano na przykładzie rozdzielnic naściennych
Legrand-Fael typu XL³-160, stopień ochrony IP-43)

Lp.	Ozn. w proj.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Producent, uwagi
1.	TW	Rozdzielnica izolacyjna naścienna II klasa ochrony, wyposażona do montażu aparatury modułowej (4 rzędy po 24 moduły w rzędzie), z kompletem listew przyłączeniowych N oraz PE, wymiary: wysokość 750, szerokość 575	kpl.	1	nr 0200 74
2.	jw.	Drzwi metalowe profilowane do rozdzielnic o wysokości 750 mm	kpl.	1	nr 0202 54
3.	jw	Komplet uszczelek IP43	kpl.	1	nr 0201 30
4.	SG	Rozłącznik izolacyjny 3-bieg. 125A, typu FR 303 125A	szt.	1	nr 0043 58
5.	XG	Blok rozdzielnicy 1-biegunowy, 160A (1 zacisk 35-70 mm ² , 7 zacisków 2,5-6 mm ² , 2 zaciski 6-25 mm ² , 3 zaciski 10-35 mm ²)	szt.	5	0048 83
6.	H1-H3	Jednofazowy pomiarowy wskaźnik napięcia typu WP-1	szt.	3	POLLIN W-wa
7.	A	Ochronnik przepięciowy czterobiegunowy klasy C, znamionowy prąd wyładowczy 5 kA; poziom ochrony 1,2 kV przy 5 kA	szt.	1	Legrand-Fael nr 0039 43
8.	jw	Wkład wymienny do ochronnika ze wskaźnikiem stanu ochronnika, U _p =1,2 kV; I _{max} =15 kA	szt.	4	jw. nr 039 44
9.	FA	Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami, 3-biegunowy, prąd znamionowy 20A, R 303 20	szt.	1	nr 6067 05
10.	F6	Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami, 3-biegunowy, prąd znamionowy 25A, R 303 25	szt.	1	nr 6067 06
11.	F1-F5, F7-F9	Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami, 3-biegunowy, prąd znamionowy 35A, R 303 35	szt.	8	nr 6067 07
12.	FV1-FV3	Wyłącznik instalacyjny jednobiegunowy. charakt. C, prąd znam. 1A, typ S 301 C1 6 kA	szt.	3	6056 02