

**KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY
PRZY UL BIESZCZADZKIEJ W LESKU**

PŁYWALNIA

**WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
DROGI, PARKINGI, BOISKA I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA**

TOM IV INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SŁABOPRĄDOWE

ZESZYT 1- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TABLICA PARTERU T12 - WYKAZ MATERIAŁÓW TABLICY
(gabaryty i charakterystykę tablicy podano na przykładzie rozdzielnic wnekowych
Legrand-Fael typu XL³-160, stopień ochrony IP-40)

| Lp. | Ozn. w proj. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Producent, uwagi |
|-----|------------------|--|-------|-------|----------------------------|
| 1. | T12 | Rozdzielnica wnekowa, wyposażona do montażu aparatury modułowej (3 rzędy po 24 moduły w rzędzie), z kompletem listew przyłączeniowych N oraz PE, wymiary ramy: wysokość 695, szerokość 670 | kpl. | 1 | nr 0200 63 |
| 2. | jw. | Rozdzielnica wnekowa, wyposażona do montażu aparatury modułowej (4 rzędy po 24 moduły w rzędzie), z kompletem listew przyłączeniowych N oraz PE, wymiary ramy: wysokość 845, szerokość 670 | kpl. | 1 | nr 0200 64 |
| 3. | jw. | Drzwi metalowe profilowane do rozdzielnic o wysokości 600 mm | kpl. | 1 | nr 0202 53 |
| 4. | jw. | Drzwi metalowe profilowane do rozdzielnic o wysokości 750 mm | kpl. | 1 | nr 0202 54 |
| 5. | SG | Rozłącznik izolacyjny 3-bieg. 100A, typu FR 303 100A | szt. | 1 | nr 0043 54 |
| 6. | XG | Blok rozdzielczy 1-biegunowy, 160A (1 zacisk 35-70 mm ² , 7 zacisków 2,5-6 mm ² , 2 zaciski 6-25 mm ² , 3 zaciski 10-35 mm ²) | szt. | 5 | 0048 83 |
| 7. | H1-H3 | Jednofazowy pomiarowy wskaźnik napięcia typu WP-1 | szt. | 3 | POLLIN W-wa |
| 8. | A | Ochronnik przepięciowy czterobiegunowy klasy C, znamionowy prąd wyładowczy 5 kA; poziom ochrony 1,2 kV przy 5 kA | szt. | 1 | Legrand-Fael nr 0039 43 |
| 9. | jw | Wkład wymienny do ochronnika ze wskaźnikiem stanu ochronnika, U _p =1,2 kV; I _{max} =15 kA | szt. | 4 | jw. nr 039 44 |
| 10. | F1-F7 | Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami, 1-biegunowy, prąd znamionowy 35A, R 301 35 | szt. | 21 | nr 6066 07 |
| 11. | FA | Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami, 3-biegunowy, prąd znamionowy 20A, R 303 20 | szt. | 1 | nr 6067 05 |
| 12. | F1, F4, F6, F7 | Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami, 3-biegunowy, prąd znamionowy 25A, R 303 25 | szt. | 4 | nr 6067 06 |
| 13. | F2, F3, F5 | Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami, 3-biegunowy, prąd znamionowy 35A, R 303 35 | szt. | 3 | nr 6067 07 |
| 14. | FD1-FD7 | Wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy, 4-bieg., na prąd znam. 25A, 30 mA, typ P304-25-30-AC | szt. | 7 | 0089 93 |
| 15. | F61-F66, F71-F76 | Wyłącznik instalacyjny jednobiegunowy. charakt. B, prąd znam. 10A, typ S 301 B10, 6 kA | szt. | 12 | 6055 08 |

| Lp. | Ozn. w proj. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Producent, uwagi |
|-----|---|---|-------|-------|------------------|
| 16. | F21-F26, F31-F36, F41-F46, F51-F56 | Wyłącznik instalacyjny jednobiegunowy. charakt. B, prąd znam. 16A, typ S 301 B16, 6 kA | szt. | 24 | 6055 10 |
| 17. | FV1-FV3 | Wyłącznik instalacyjny jednobiegunowy. charakt. C, prąd znam. 1A, typ S 301 C1 6 kA | szt. | 3 | 6056 02 |
| 18. | F12-F16 | Wyłącznik instalacyjny jednobiegunowy. charakt. C, prąd znam. 4A, typ S 301 C4 6 kA | szt. | 5 | 6056 05 |
| 19. | F11 | Wyłącznik instalacyjny trójbiegunowy. charakt. C, prąd znam. 20A, typ S 303 C20 | szt. | 1 | 6056 51 |