

**KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY
PRZY UL BIESZCZADZKIEJ W LESKU**

PŁYWALNIA

**WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
DROGI, PARKINGI, BOISKA I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA**

TOM IV INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SŁABOPRĄDOWE

ZESZYT 1- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TABLICA ZAPLECZA BARU T13 - WYKAZ MATERIAŁÓW TABLICY
(gabaryty i charakterystykę tablicy podano na przykładzie rozdzielnic wnekowych
Legrand-Fael typu XL³-160, stopień ochrony IP-40)

Lp.	Ozn. w proj.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Producent, uwagi
1.	T13	Rozdzielnica wnekowa, wyposażona do montażu aparatury modułowej (5 rzędów po 24 moduły w rzędzie), z kompletem listew przyłączeniowych N oraz PE, wymiary ramy: wysokość 995, szerokość 670, typu XL-160 5x24	kpl.	1	nr 0200 65
2.	jw.	Drzwi metalowe profilowane do rozdzielnic o wysokości 900 mm	kpl.	1	nr 0202 55
3.	SG	Rozłącznik izolacyjny 3-bieg. 100A, typu FR 303 100A	szt.	1	nr 0043 54
4.	XG	Blok rozdzielczy 1-biegunowy, 160A (1 zacisk 35-70 mm ² , 7 zacisków 2,5-6 mm ² , 2 zaciski 6-25 mm ² , 3 zaciski 10-35 mm ²)	szt.	5	0048 83
5.	H1-H3	Jednofazowy pomiarowy wskaźnik napięcia typu WP-1	szt.	3	POLLIN W-wa
6.	A	Ochronnik przepięciowy czterobiegunowy klasy C, znamionowy prąd wyładowczy 5 kA; poziom ochrony 1,2 kV przy 5 kA	szt.	1	Legrand-Fael nr 0039 43
7.	jw	Wkład wymienny do ochronnika ze wskaźnikiem stanu ochronnika, U _p =1,2 kV; I _{max} =15 kA	szt.	4	jw. nr 039 44
8.	F2-F4	Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami, 1-biegunowy, prąd znamionowy 25A, R 301 25	szt.	5	nr 6066 06
9.	FA	Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami, 3-biegunowy, prąd znamionowy 20A, R 303 20	szt.	1	nr 6067 05
10.	F1	Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami, 3-biegunowy, prąd znamionowy 25A, R 303 25	szt.	1	nr 6067 06
11.	FD2, FD4	Wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy, 2-bieg., na prąd znam. 25A, 30 mA, typ P302-25-30-AC	szt.	2	0089 09
12.	FD1, FD3	Wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy, 4-bieg., na prąd znam. 25A, 30 mA, typ P304-25-30-AC	szt.	2	0089 93
13.	F41-F43	Wyłącznik instalacyjny jednobiegunowy. charakt. B, prąd znam. 10A, typ S 301 B10, 6 kA	szt.	3	6055 08
14.	F31-F36	Wyłącznik instalacyjny jednobiegunowy. charakt. B, prąd znam. 16A, typ S 301 B16, 6 kA	szt.	6	6055 10
15.	FV1-FV3	Wyłącznik instalacyjny jednobiegunowy. charakt. C, prąd znam. 1A, typ S 301 C1 6 kA	szt.	3	6056 02
16.	F21-F26	Wyłącznik instalacyjny jednobiegunowy. charakt. C, prąd znam. 2A, typ S 301 C2 6 kA	szt.	6	6056 03

Lp.	Ozn. w proj.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Producent, uwagi
17.	F11-F13	Wyłącznik instalacyjny trójbiegunowy. charakt. B, prąd znam. 13A, typ S 303 B13	szt.	3	6055 49
18.	F14	Wyłącznik instalacyjny trójbiegunowy. charakt. C, prąd znam. 2A, typ S 303 C2	szt.	1	6056 43
19.	K26	Stycznik instalacyjny do montażu na szynie TH-35, 2-biegunowy, 20A, z cewką 230A, 50 Hz, typu SM 320 230-2z	szt.	1	nr 0040 49
20.	K14	Stycznik instalacyjny do montażu na szynie TH-35, 4-biegunowy, 20A, z cewką 230A, 50 Hz, typu SM 320 230-4z	szt.	1	nr 0040 53
21.	H14, H21-H25	Lampka sygnalizacyjna z wymiennym neonowym elementem świecącym, kolor czerwony, typu L301	szt.	6	nr 0044 84
22.	S14, S21-S25	Wyłącznik krzywkowy (0-1), 10A, 1-bieg., do montażu na szynie 35, typu 4G10-90-U S18	szt.	6	Apator Toruń