

**KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY
PRZY UL BIESZCZADZKIEJ W LESKU**

PŁYWALNIA

**WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
DROGI, PARKINGI, BOISKA I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA**

TOM IV INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SŁABOPRĄDOWE

ZESZYT 1- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TABLICA PIĘTRA T22 - WYKAZ MATERIAŁÓW TABLICY
(gabaryty i charakterystykę tablicy podano na przykładzie rozdzielnic wnekowych
Legrand-Fael typu XL³-160, stopień ochrony IP-40)

Lp.	Ozn. w proj.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Producent, uwagi
1.	T22	Rozdzielnica wnekowa, wyposażona do montażu aparatury modułowej (5 rzędów po 24 moduły w rzędzie), z kompletem listew przyłączeniowych N oraz PE, wymiary ramy: wysokość 995, szerokość 670, typu XL-160 5x24	kpl.	1	nr 0200 65
2.	jw.	Drzwi metalowe profilowane do rozdzielnic o wysokości 900 mm	kpl.	1	nr 0202 55
3.	SG	Rozłącznik izolacyjny 3-bieg. 100A, typu FR 303 100A	szt.	1	nr 0043 54
4.	XG	Blok rozdzielczy 1-biegunowy, 160A (1 zacisk 35-70 mm ² , 7 zacisków 2,5-6 mm ² , 2 zaciski 6-25 mm ² , 3 zaciski 10-35 mm ²)	szt.	5	0048 83
5.	H1-H3	Jednofazowy pomiarowy wskaźnik napięcia typu WP-1	szt.	3	POLLIN W-wa
6.	A	Ochronnik przepięciowy czterobiegunowy klasy C, znamionowy prąd wyładowczy 5 kA; poziom ochrony 1,2 kV przy 5 kA	szt.	1	Legrand-Fael nr 0039 43
7.	jw	Wkład wymienny do ochronnika ze wskaźnikiem stanu ochronnika, U _p =1,2 kV; I _{max} =15 kA	szt.	4	jw. nr 039 44
8.	FSa	Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami, 1-biegunowy, prąd znamionowy 16A, R 301 16	szt.	1	nr 6066 04
9.	F1, F2	Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami, 1-biegunowy, prąd znamionowy 35A, R 301 35	szt.	6	nr 6066 07
10.	FA, F3	Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami, 3-biegunowy, prąd znamionowy 20A, R 303 20	szt.	2	nr 6067 05
11.	FDS	Wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy, 2-bieg., na prąd znam. 25A, 30 mA, typ P302-25-30-AC	szt.	1	0089 09
12.	FD3	Wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy, 4-bieg., na prąd znam. 25A, 30 mA, typ P304-25-30-AC	szt.	1	0089 93
13.	FD1, FD2	Wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy, 4-bieg., na prąd znam. 40A, 30 mA, typ P304-40-30-AC	szt.	2	0089 94
14.	FSb	Wyłącznik instalacyjny jednobiegunowy. charakt. B, prąd znam. 6A, typ S 301 B6, 6 kA	szt.	1	6055 06
15.	F21-F26	Wyłącznik instalacyjny jednobiegunowy. charakt. B, prąd znam. 10A, typ S 301 B10, 6 kA	szt.	6	6055 08
16.	F11-F16	Wyłącznik instalacyjny jednobiegunowy. charakt. B, prąd znam. 16A, typ S 301 B16, 6 kA	szt.	6	6055 10

Lp.	Ozn. w proj.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Producent, uwagi
17.	FV1-FV3	Wyłącznik instalacyjny jednobiegunowy. charakt. C, prąd znam. 1A, typ S 301 C1 6 kA	szt.	3	6056 02
18.	F31-F34	Wyłącznik instalacyjny trójbiegunowy. charakt. C, prąd znam. 2A, typ S 303 C2	szt.	4	6056 43
19.	K31-K34	Stycznik instalacyjny do montażu na szynie TH-35, 4-biegunowy, 20A, z cewką 230A, 50 Hz, typu SM 320 230-4z	szt.	4	nr 0040 53
20.		Złączka śrubowa 1-torowa Viking 3 do 4,0 mm ² , do montażu na listwie TH-35	szt.	20	nr 0390 61
21.		Blokada końcowa uniwersalna złączek	szt.	2	nr 0394 00
22.		Ośłona końcowa złączek	szt.	2	nr 0394 500