

**KOMPLEKS SPORTOWO-REKREACYJNY
PRZY UL BIESZCZADZKIEJ W LESKU**

PŁYWALNIA

**WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU,
DROGI, PARKINGI, BOISKA I INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCA**

TOM IV INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SŁABOPRĄDOWE

ZESZYT 1- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

TABLICA AWARYJNA TA - WYKAZ MATERIAŁÓW TABLICY
(gabaryty i charakterystykę tablicy podano na przykładzie rozdzielnic naściennych
Legrand-Fael typu Ekinoxe TX-18, stopień ochrony IP-40)

Lp.	Ozn. w proj.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Producent, uwagi
1.	TA	Rozdzielnica izolacyjna naścienna II klasa ochronności, wyposażona do montażu aparatury modułowej (4 rzędy po 18 modułów w rzędzie), z kompletem listew przyłączeniowych N oraz PE, wymiary: wysokość 760, szerokość 425	kpl.	1	nr 6070 54
2.	jw.	Drzwi izolacyjne białe	kpl.	1	nr 6070 79
3.	S1	Rozłącznik izolacyjny 3-biegunowy 100A, typu FR 303 100A	szt.	1	nr 0043 54
4.	S2	Rozłącznik izolacyjny 3-biegunowy 100A, typu FRX 303 100A, współpraca z wyzwalaczem napięciowym wzrostowym	szt.	1	nr 0023 68
5.	WW	Wyzwalacz napięciowy (wzrostowy), napięcie pracy 110-415V~	szt.	1	nr 0073 61
6.	XG	Blok rozdzielczy 1-biegunowy, 160A (1 zacisk 35-70 mm ² , 7 zacisków 2,5-6 mm ² , 2 zaciski 6-25 mm ² , 3 zaciski 10-35 mm ²)	szt.	5	0048 83
7.	H1-H3	Jednofazowy pomiarowy wskaźnik napięcia typu WP-1	szt.	3	POLLIN W-wa
8.	A	Ochronnik przepięciowy czterobiegunowy klasy C, znamionowy prąd wyładowczy 5 kA; poziom ochrony 1,2 kV przy 5 kA	szt.	1	Legrand-Fael nr 0039 43
9.	jw	Wkład wymienny do ochronnika ze wskaźnikiem stanu ochronnika, U _p =1,2 kV; I _{max} =15 kA	szt.	4	jw. nr 039 44
10.	F1-F3	Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami, 1-biegunowy, prąd znamionowy 10A, R 301 10	szt.	3	nr 6066 03
11.	FA	Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami, 3-biegunowy, prąd znamionowy 20A, R 303 20	szt.	1	nr 6067 05
12.	F4-F6	Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami, 3-biegunowy, prąd znamionowy 35A, R 303 35	szt.	3	nr 6067 07
13.	FD1-FD3	Wyłącznik przeciwporażeniowy różnicowoprądowy, 2-bieg., na prąd znam. 25A, 30 mA, typ P302-25-30-A	szt.	3	0090 56
14.	FBs	Wyłącznik instalacyjny jednobiegunowy. charakt. B, prąd znam. 6A, typ S 301 B6	szt.	1	6055 06