WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ nr 10 do rys. K-035

Rodzaj i liczba prętów zbrojenia														
Nazwa	Liczba	Nr. pręta	Rodzaj średnica pręta	Gatu-nek	długość	Liczba w 1 elem.	Liczba ogólna	Długość łączna						
								A - 0	*A - I*		*BSt500S LUB A - IIIN*			
								ϕ 6	ϕ 8	ϕ 12	ϕ 8	ϕ 10	ϕ 12	ϕ 16
	szt.		mm		m	szt.	szt.	m	m	m	m	m	m	m
SCB-5b	1	1	**10**	***A IIIN***	3,51	8	8					28,08		
		2	**10**	***A IIIN***	3,97	28	28					111,16		
		3	**10**	***A IIIN***	1,29	15	15					19,35		
		4	**8**	***A IIIN***	3,30	40	40				132,00			
		5	**8**	***A IIIN***	1,27	18	18				22,86			
		6	**8**	***A IIIN***	1,77	15	15				26,55			
		7	**6**	***A 0***	0,33	50	50	16,50						
SCB-5	1	1	**10**	***A IIIN***	3,97	26	26					103,22		
		2	**8**	***A IIIN***	2,41	40	40				96,40			
		3	**10**	***A IIIN***	1,29	13	13					16,77		
		4	**8**	***A IIIN***	1,27	20	20				25,40			
		5	**6**	***A 0***	0,33	37	37	12,21						
Razem	m							28,71			303,21	278,58		
Ciężar 1 mb.	kg/m							0,22	0,4	0,89	0,4	0,62	0,89	1,58
Ciężar łączny	kg							6,4			119,8	171,9		
Razem stali A - 0 St 0 S kg								**6,4**						
Razem stali A - I St 3 S kg														
Razem stali A - IIIN RB500W (BSt500S) kg											**291,7**			
Ogółem kg								**298,0**						